# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugt | **Ingen lugt** | | | | Observation* | d | |
| Smag | **Normal** | | | | Observation* | d | |
| Temperatur | **11,6** | °C | | | SM 2550:2005, Felt | d | |
| pH | **7,4** | pH | 7,0 / 8,5 | | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^ | d | 0,2 pH |
| Ledningsevne, 20°C | **713** | µS/cm | / 2500,0 | 10 | DS/EN 27888:2003, felt^ | d | 6 |
| Kimtal 22 °C | **6** | CFU/mL | / 200 | 1 | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^ | d | 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Enterokokker | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | ISO 7899-2:2000+MM0013^ | d | 0,11 (lg) |
| Farvetal | **4** | mg/L | / 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012+M035^ | d | 15 |
| Turbiditet | **Afventer** | FTU | / 1,0 | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^ | d | 15 |
| Ammonium | **<0,005** | mg/L | / 0,05 | 0,005 | Hach Lange kit+M004^ | d | 15 |
| Nitrit | **0,0015** | mg/L | / 0,1 | 0,001 | DS/EN ISO 13395:1997+M006^ | d | 15 |
| Nitrit/Nitrat kriterie | **0,029** | | / 1,0 | | DS/EN ISO 13395:1997 | d | |
| Nitrat | **1,4** | mg/L | / 50,0 | 0,3 | DS/EN ISO 13395:1997+M008^ | d | 10 |
| Fluorid | **Afventer** | mg/L | / 1,5 | 0,04 | DS/EN ISO 10304-1:2009^ | d | 15 |
| Chlorid | **Afventer** | mg/L | / 250,0 | 0,5 | DS/EN ISO 10304-1:2009^ | d | 15 |
| Sulfat | **Afventer** | mg/L | / 250,0 | 0,5 | DS/EN ISO 10304-1:2009^ | d | 15 |
| NVOC | **Afventer** | mg/L | / 4,0 | 0,2 | DS/EN 1484:1997, SM5310B:2005+M032^ | d | 15 |
| Aluminium | **Afventer** | µg/L | / 200,0 | 0,5 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Antimon | **Afventer** | µg/L | / 5,0 | 0,1 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Arsen | **Afventer** | µg/L | / 5,0 | 0,03 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Uran | **Afventer** | µg/L | / 10,0 | 0,2 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+Ej krav^ | d | 20 |
| Bly | **Afventer** | µg/L | / 5,0 | 0,03 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Bor | **Afventer** | µg/L | / 1000,0 | 10 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Cadmium | **Afventer** | µg/L | / 3,0 | 0,003 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Chrom | **Afventer** | µg/L | / 25,0 | 0,03 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Cobolt | **Afventer** | µg/L | / 5,0 | 0,04 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+Ej krav | d | 20 |
| Kobber | **Afventer** | µg/L | / 2000,0 | 0,03 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Selen | **Afventer** | µg/L | / 10,0 | 0,05 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

MIDLERTIDIG

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zink | **Afventer** | µg/L | / 3000,0 | 0,5 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Nikkel | **Afventer** | µg/L | / 20,0 | 0,03 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Jern | **Afventer** | mg/L | / 0,2 | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Mangan | **Afventer** | mg/L | / 0,05 | 0,002 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |
| Natrium | **Afventer** | mg/L | / 175,0 | 0,3 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 15 |
| Kviksølv | **Afventer** | ng/L | / 1000,0 | 1 | DS/EN ISO 17852:2008, DS/EN ISO 12846:2012+M069^ | d | 20 |
| Total Cyanid | **<1** | µg/L | / 50,0 | 1 | DS/EN ISO 14403-2:2012+M034^ | d | 15 |
| Benzen | **<0,03** | µg/L | / 1,0 | 0,03 | ISO 15680:2004^ | d | 20 |
| Chloroform | **<0,02** | µg/L | | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1,1-trichlorethan | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Tetrachlormethan | **<0,02** | µg/L | | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Trichlorethylen | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Tetrachlorethylen | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Vinylchlorid | **<0,02** | µg/L | / 0,5 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1-dichlorethylen | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| trans-1,2-dichlorethylen | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1-dichlorethan | **<0,02** | µg/L | | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| cis-1,2-dichlorethylen | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,2-dichlorethan | **<0,02** | µg/L | | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Dichlormethan | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Ethylchlorid | **<0,02** | µg/L | | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1,2-Trichlorethan | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | **<0,02** | µg/L | / 1,0 | 0,02 | ISO 15680:2004+M060^ | d | 20 |
| Sum af flygtige org. chlorforbindelser | **#** | µg/L | | | ISO 15680:2004 | d | |
| Fluoranthen | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,005 | EPA 8270C:1996 mod.+M060^ | d | 30 |
| Benz(b+j+k)fluoranthen | **Afventer** | µg/L | | 0,005 | EPA 8270C:1996 mod.+M060^ | d | 30 |
| Benzo(a)pyren | **Afventer** | µg/L | / 0,01 | 0,003 | EPA 8270C:1996 mod.+M060^ | d | 30 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | **Afventer** | µg/L | | 0,005 | EPA 8270C:1996 mod.+M060^ | d | 30 |
| Benz(g,h,i)perylen | **Afventer** | µg/L | | 0,005 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 30 |

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger



MIDLERTIDIG

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum af PAH (4 stk.) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | | EPA 8270C:1996 mod.+M060^ | d | |
| 2,4-dichlorphenol | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | AOAC 70(6)1003:1987 | d | 25 |
| Pentachlorphenol (PCP) | **Afventer** | µg/L | / 0,01 | 0,01 | AOAC 70(6)1003:1987+M060 | d | 25 |
| 2,4+2,5-Dichlorphenol(1) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | AOAC 70(6)1003:1987 | d | 25 |
| Epichlorhydrin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,02 | Egen metode, HM143:2018^ | d | 10 |
| Akrylamid | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,05 | Egen metode, HM144:2019+M065^ | d | 20 |
| 1,2,4-Triazol | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM144:2019+M065^ | d | 20 |
| Aldrin | **Afventer** | µg/L | / 0,03 | 0,01 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 20 |
| Dieldrin | **Afventer** | µg/L | / 0,03 | 0,01 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 20 |
| Heptachlor | **Afventer** | µg/L | / 0,03 | 0,01 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 20 |
| Heptachlorepoxid | **Afventer** | µg/L | / 0,03 | 0,01 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 20 |
| Pentachlorbenzen | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | EPA 8270C:1996 mod.^ | d | 20 |
| Alachlor ESA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Dimethachlor ESA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Dimethachlor OA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Metazachlor ESA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Metazachlor OA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| PPU (IN70941) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Propachlor ESA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| 6-hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroi(LM3) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-tr. (LM5) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012 | d | 30 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-M . (LM6) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012 | d | 30 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobe. (R 471811) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012 | d | 30 |
| Metaldehyd | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 30 |
| (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansul | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 30 |
| 4-CPP | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| 4-nitrophenol | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6-DCPP | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447 ) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 20 |
| 2,6-dichlorbenzosyre | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| DEET | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 20 |
| N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 20 |
| AMPA | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M059^ | d | 20 |
| Atrazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| BAM | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Bentazon | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| CGA 108906 | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| CGA 62826 | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Chloridazon-desphenyl | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Chloridazon-methyl-desphenyl | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Desethyl-atrazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Desisopropyl-atrazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Dichlorprop | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| ETU | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Glyphosat | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M059^ | d | 20 |
| Hexazinon | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Imazalil | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Mechlorprop | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Metamitron-desamino | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 30 |
| Metribuzin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Desamino-diketo-metribuzin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Diketo-metribuzin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Monuron | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 20 |
| N, N-dimethylsulfamid (DMS) | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |
| Simazin | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 20 |

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

MIDLERTIDIG

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFMP | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065^ | d | 30 |
| t-sulfinyleddikesyre | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012+M065 | d | 30 |
| Metalaxyl | **Afventer** | µg/L | / 0,1 | 0,01 | Egen metode, HM176:2012^ | d | 20 |
| Sum pesticider | **Afventer** | µg/L | / 0,5 | | Egen metode, HM176:2012+M065 | d | |
| Trifluoreddikesyre | **Afventer** | µg/L | / 9,0 | 0,05 | Egen metode, HM173:2021 | d | 20 |
| PFBA (Perfluorbutansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFOA (Perfluoroctansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,0003 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFNA (Perfluornonansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,0003 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFDA (Perfluordecansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundecansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodecansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridecansyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfons, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfons, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,0003 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfons, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFOS (Perfluoroctansulfonsyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,0002 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger



MIDLERTIDIG

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:15 | Laboratorienr.: | DV25170318-001 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A+B parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFDS (Perflordecansulfonsyre, lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfons,lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodecansulfons, lin+forg | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFTrDS(Perfluortridecansulfons,lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFOSA(Perfluoroctansulfonamid,lin+forg) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfons, lin+for) | **Afventer** | µg/L | | 0,001 | EPA method 533: 2019 (mod)+M068^ | d | 50 |
| PFAS sum af 4 (lineære og forgrenede) | **Afventer** | µg/L | / 0,002 | | EPA method 533: 2019 (mod) | d | |
| PFAS sum af 22 (lineære og forgrenede) | **Afventer** | µg/L | / 0,10 | | EPA method 533: 2019 (mod) | d | |

***Overskridelser***: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

***Afvigelser/kommentarer til denne prøve:***

(1) 2,4+2,5-Dichlorphenol angives som sum, idet de ikke kan adskilles.

MIDLERTIDIG

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 14-05-2025 kl.14:20 | Laboratorienr.: | DV25170318-002 |
| Prøvetager: | Højvang/JFM | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 14-05-2025 til | Formål: | Drikkevandskontrol |
| Prøvetagningssted: | **Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkkenhane i frokosttrue** | | ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugt | **Ingen lugt** | | | | Observation* | d | |
| Smag | **Normal** | | | | Observation* | d | |
| Temperatur | **11,6** | °C | | | SM 2550:2005, Felt | d | |
| pH | **7,4** | pH | 7,0 / 8,5 | | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^ | d | 0,2 pH |
| Ledningsevne, 20°C | **711** | µS/cm | / 2500,0 | 10 | DS/EN 27888:2003, felt^ | d | 6 |
| Kimtal 22 °C | **6** | CFU/mL | / 200 | 1 | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^ | d | 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Enterokokker | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | ISO 7899-2:2000+MM0013^ | d | 0,11 (lg) |
| Farvetal | **3** | mg/L | / 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012+M035^ | d | 15 |
| Turbiditet | **Afventer** | FTU | / 1,0 | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^ | d | 15 |
| Jern | **Afventer** | mg/L | / 0,2 | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^ | d | 20 |

***Overskridelser***: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

***Afvigelser/kommentarer til denne prøve:*** Ingen

***Lokationsreference:***

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Viskinge Vandværk**
**Hovedgaden 22A**
**4470 Svebølle**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Viskinge Vandværk** |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 14-05-2025 |
| Rapport dato: | |
| Rapport nr.: | 104820 |

**Godkendt af:**

***Sendt til:***

mail@viskingevandvaerk.dk
Rapport status: Interim

**Bilag til denne rapport:**
Rekvisition - DV25170318.pdf-0002393740.pdf

MIDLERTIDIG

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger